

⚠【ご使用にあたっての注意事項】

1. ウルトラファインバブルの発生には0.1 Mpa (約1kgf/cm²) 以上の給水圧を推奨いたします。
2. 取付ネジ径がG3/4のため、それ以外のネジ径の洗濯機には取付できません。洗濯機のネジ径をご確認の上ご使用下さい。
3. 本品は縦型及びドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。

※二層式の洗濯機にはご使用できません。

⚠【設置時の注意事項】

- 洗濯機給水ホースを取り外す際は、必ず給水栓を止めてから作業をお願いします。
- 洗濯機給水ホースが外れない場合は、ペンチなどの工具をご利用ください。(給水ホース接続部品は樹脂製のため破損に注意して下さい)
- 本品の取付作業を行う際にはネジ山で手を切る恐れがありますので必ず手袋などの保護具をご使用下さい。
- 洗濯機給水ホースを外すと、洗濯機側の給水元にメッシュ(ストレーナー)が付いています。このメッシュが汚れていたり、ゴミなどがある場合は洗浄及び除去をお願いします。
- 洗濯機給水口のネジ山は樹脂製のため、ネジ山を破損しないよう慎重に調整しながら締め込んで下さい。締める方向と逆に廻して、コトンと落ちた事を確認してから締め込むとうまくいきます。締め込む時はゆっくりとネジ込んで下さい。斜めに締め込んだり、無理に締め込むと洗濯機側のネジ山を潰してしまう恐れがありますのでご注意下さい。
- 本品取付後は、各部の水漏れを確認し、水漏れがある場合は再度締め込みを行い、水漏れがないことを確認して下さい。



ご使用中の全自動洗濯機に取り付けるだけで、水道水に含まれている空気をキャビテーションによりウルトラファインバブルにします。

〈販売元〉 **フジパスク株式会社**
PASSC

〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-2-5 上馬セントラル4F
TEL:03-5432-9481

〈製造元〉 **株式会社 富士計器**
FUJI KEIKI

〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通4丁目5番51号
<https://www.fujikeiki.jp>

※試験条件などの詳細説明はHPで見てください。

URL : <https://www.fujikeiki.jp/service/washingmachine/>

販売店

TGCゼネラルサービス株式会社

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-6-1八丁堀センタービル4階
TEL. 03-5117-2772

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

Anyti
Bubble Meister

ウルトラファインバブル
発生アダプター

バブルマイスター 洗濯機用

小さな泡の
大きな力



微細な泡で
繊維の汚れを奥から洗浄!

驚く白さ!!

※注1

ウルトラファインバブルでお洗濯

洗濯機用

洗濯機のお悩みを解決!!

洗浄
作用

※注1,3

消臭
作用

※注2



商品名: バブルマイスター
洗濯機用

税込価格: 11,000円

特別価格: 6,600円(税込) MADE IN JAPAN

誰でも簡単!!
ねじ込むだけ!!



特徴1 Yシャツの1年後の白さが持続!!

1年後の襟元の汚れ比較



水道水 + 洗剤




ウルトラファインバブル水 + 洗剤

【試験方法】※注1

①洗浄試験: 同種のYシャツを1年間、ウルトラファインバブル水と水道水により同条件により洗濯を繰り返した場合の衣類の汚れの比較を実施 ②試験期間: 2017年8月21日~2018年8月20日 ③被験者(着用品): 株式会社富士計器 工場担当 2名(富士計器試験) ④室温: 平均17℃ ⑤水温: 平均水温: 10℃ ⑥水量: 16L/min ⑦試験水压: 0.3MPa ⑧使用洗剤: 液体洗剤(使用量 25g/37ℓ) ⑨FB生成方式: キャビテーション方式 ⑩洗濯機: Panasonic製 NA-F70PB10 7kg

特徴2 お洗濯物のニオイもさわやかに!!

ウルトラファインバブル水と普通のお水で洗濯を行った場合の衣類乾燥後のニオイの比較。普通のお水よりもウルトラファインバブル水の方がニオイの元となる原因物質を衣類から落としてくれるので、お洗濯物のニオイもさわやかです。



【試験方法】※注2

①臭気測定試験: アンモニアと酢酸を対象布に30分浸漬後、洗濯機により洗濯30分後、検知管により水道水、ウルトラファインバブル水での臭気比較を行った結果(富士計器試験) ②試験期日: 2017年11月1日 ③試験測定器: 検知管式気体測定器 ④室温: 17℃ ⑤水温: 8℃ ⑥水量: 20L/min ⑦使用量: アンモニア水 100ml、酢酸 100ml ⑧結果: アンモニア 水道水洗浄と比較し20%低減・酢酸 水道水洗浄と比較し60%の低減 ⑨FB生成方式: キャビテーション方式 ⑩洗濯機: Panasonic製 NA-F70PB10 7kg

特徴3 洗濯槽の裏側もセルフ洗浄でキレイに!!

洗濯槽の裏側は見えない汚れでいっぱいです。ウルトラファインバブルは洗濯槽の裏側についた黒カビや洗剤の残りカスの間に入り込み、汚れを徐々に落とし知らず知らずのうちに洗濯槽の裏側もセルフ洗浄します。



注: 洗濯槽の汚れは、使用される環境、洗濯回数、汚れ具合、使用される洗剤の種類により洗濯槽の汚れの付着具合は異なりますので、効果の期間は異なります。

【試験方法】※注3

①洗浄試験: 5年間使用した洗濯槽の汚れにウルトラファインバブル水を用いた場合の洗浄力 ②評価方法: 1日1回必ず洗濯をする条件として、1ヶ月(30回)2ヶ月(60回)3ヶ月(90回)にて洗浄作用を評価(富士計器試験) ③試験期間: 2017年6月~9月 ④室温: 平均18℃ ⑤水温: 平均11℃ ⑥水量: 16L/min ⑦試験水压: 0.3MPa ⑧生成方式: キャビテーション方式 ⑨洗濯機: Panasonic製 NA-FS70M1 7kg

本製品を使うことで水1mlあたり平均直径0.000128mm(0.128μm)のウルトラファインバブルが約2277万個*含まれています。

※洗濯機用アダプターからの発生量(洗濯機の種類、水質、環境、時期により数値は変動します)
※上記数値は、使用水: 高純度精製水(超純水相当)、水温: 14℃、水压: 0.3MPaで測定を行い、計測器: 「Nano Sight NS500」を用いて測定(2023年1月7日 計5回測定の平均値)

ご使用にあたっての注意事項

1. ウルトラファインバブルの発生には0.1Mpa以上の給水压を推奨いたします。
2. 取付ネジ径がG3/4のため、それ以外のネジ径の洗濯機には取付できません。洗濯機のネジ径をご確認の上ご使用ください。
3. 本商品は縦型及びドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。二槽式の洗濯機にはご使用できません。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。