



◆ ご利用にあたっての注意事項 ◆

Bubble-Meister シャワー用

1. ウルトラファインバブルの発生には 0.1Mpa 以上の給湯圧を推奨いたします。
2. 本製品はMYM,ガスターのシャワーヘッドには取付ができません。
3. KVK製シャワーヘッドをご使用の場合は、同梱のKVK用変換アダプタをご使用ください。
4. シャワーヘッドのネジ穴が変形していたり、障害物があると取付できない事があります。
それ以外の特殊なシャワーヘッドには適合しない場合がございますので事前にご確認ください。

Bubble-Meister 洗濯機用

1. ウルトラファインバブルの発生には 0.1Mpa 以上の給水圧を推奨いたします。
2. 取付ネジ径が G3/4 のため、それ以外のネジ径の洗濯機には取付できません。
3. 本商品は縦型及びドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二槽式の洗濯機にはご使用できません。

洗濯槽の裏などに付着した黒カビや汚れが出る場合があります。

初回、洗濯物を入れずに高水位に設定し、標準コース等で運転後にご使用ください。

バブルマイスター

Bubble-Meister

取付にあたっての注意事項

【シャワー用】

1. バブルマイスターシャワー用はG1/2(13mm)のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
2. 水漏れが起こる場合は、ホームセンター等でG1/2(13mm)に合うO(オー)リング等を購入して取り付けてください。
3. KVK製シャワーヘッドをご使用の場合は付属の変換アダプターをご使用ください。
MYM製シャワーヘッドをご使用の場合は、別途変換アダプターをホームセンター等でお求め頂く必要があります。
4. シャワーヘッドのネジ穴が変形していたり、障害物があると取付できない事があります。
特殊な形状をしたシャワーヘッドには適合しない場合がございますので事前にご確認ください。
5. ガスター製のシャワーヘッドをご使用の場合、水圧が低くなる可能性があり、推奨いたしていません。
6. ウルトラファインバブルの発生には0.1Mpa(約1kgf/cm²)以上の水圧を推奨いたします。*1

取付可能な形状



G1/2(13mm)であっても取付不可な形状



穴がふさがっている



穴が斜めになっている



穴がふさがっている

【洗濯機用】

1. 取付ネジ径がG3/4(20mm)のため、それ以外のネジ径の洗濯機には取付できません。洗濯機のネジ径をご確認の上ご使用ください。
2. ウルトラファインバブルの発生には0.1Mpa(約1kgf/cm²)以上の水圧を推奨いたします。*1
3. 本品はタテ型及びドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
 - * 二層式の洗濯機にはご使用できません。
 - * 洗濯機給水口のネジ山は樹脂製の為、ねじ山を破損しないよう慎重に調整しながら締めこんで下さい。斜めに締めこんだり、無理に締めこむと洗濯機側のネジ山を潰してしまう恐れがありますのでご注意ください。
 - *1 給水装置工事等施工基準によると、給水装置の設計に用いる水圧は0.2Mpa、または地域により0.25Mpaとされています。(詳しくは地域の行政機関にお問合せ下さい。)